



Rulli in Gomma e Poliuretano

SHERTECH

RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

- Rivestimento per esigenze di movimentazione e trasporto
- Eccellenti resistenza al carico, all'abrasione ed al taglio
- Buona capacità di trascinamento
- Eccellente mantenimento delle prestazioni nel tempo
- Notevole durata del rivestimento, derivata da eccellenti prestazioni meccaniche
- Idoneo al contatto con oli e grassi

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO

Durezza	25 - 40 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 9
Colore	marrone/arancio o altro su richiesta
Resa elastica	Eccellente
Caratteristiche meccaniche	Eccellente
Resistenza all'invecchiamento	Ottimo
Resistenza alla temperatura	fino a 60 °C continuativi

PUNTI DI ECCELLENZA

- Su richiesta, esecuzione di lavorazioni accessorie quali scanalature e/o ribassamenti secondo le specifiche esigenze del cliente.
- Bombatura trapezoidale eseguita con precisione controllata.
- Imballo dedicato, con protezione anti-UV su singolo rivestimento.



DATI TECNICI

Rugosità	≤ 2,5 µm Ra
Conducibilità elettrica	-

TOLLERANZE DI LAVORAZIONE (*)

Diametro	± 0,2 mm
Concentricità	≤ 0,1 mm
Cilindricità	≤ 0,1 mm
Durezza	± 5 Shore A

LAVORAZIONI ESEGUIBILI

- Bombature
- Scanalature
- Fresature
- Esecuzione gradini e smussi
- Rivestimento testate a disegno
- Profili conici sia su rulli conici che cilindrici

DIMENSIONI APPLICABILI

Spessore minimo	3 mm
Diametro massimo	750 mm
Lunghezza massima	6000 mm
Peso massimo	3000 kg

RACCOMANDAZIONI D'USO

Consigliata pulizia con alcool etilico

SERVIZI ACCESSORI

- Rimozione del vecchio rivestimento senza asportazione di metallo
- Fornitura di rulli completi di parti metalliche su specifica del cliente
- Riparazione parti metalliche

IMBALLAGGIO

- Fornitura di imballi specifici adeguati per il trasporto in sicurezza del prodotto e il mantenimento delle sue caratteristiche.
- Eventuale personalizzazione dell'imballaggio.

* Le tolleranze del rivestimento dipendono anche dalla parte metallica che potrebbe non consentire il rispetto dei valori sopra riportati.

aggiornato al 31/03/23



let's Roll®

SPRING®

Rulli in Gomma e Poliuretano

SPRING S.R.L.

spring@spring.it

www.spring.it