



**SPRING**<sup>®</sup>

Rulli in Gomma e Poliuretano

# UNTRACK<sup>®</sup>

## RIVESTIMENTO PER TRAINO

Rivestimento sviluppato per le esigenze di movimentazione prodotto. La caratteristica di pregio è la capacità di trasporto del bene senza alterarne l'aspetto superficiale. I componenti di altissima qualità uniti ad una lavorazione accurata garantiscono una notevole durata del rivestimento e assicurano un grip costante. Resistente agli olii e grassi.

### CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO

Durezza	40 - 50 - 60 - 70 - 80 Shore A
Colore	Bianco
Resa elastica	Molto Buono
Caratteristiche meccaniche	Eccellente
Resistenza all'invecchiamento	Ottimo
Resistenza alla temperatura	fino a 110 °C continuativi

### PUNTI DI ECCELLENZA

- Possibilità di esecuzione di profili, dai più semplici come la bombatura trapezoidale ai più complessi ed elaborati, in funzione delle specifiche esigenze.
- Su richiesta, esecuzione di lavorazioni accessorie quali scanalature e/o ribassamenti secondo le specifiche esigenze del cliente



## DATI TECNICI

Rugosità	≤ 2,5 µm Ra
Conducibilità elettrica	-

## TOLLERANZE DI LAVORAZIONE (\*)

Diametro	± 0,2 mm
Concentricità	≤ 0,1 mm
Cilindricità	≤ 0,1 mm
Durezza	± 5 Shore A

## LAVORAZIONI ESEGUIBILI

- Bombature
- Scanalature
- Fresature
- Esecuzione gradini e smussi
- Rivestimento testate a disegno
- Profili conici sia su rulli conici che cilindrici

## DIMENSIONI APPLICABILI

Spessore minimo	3 mm
Diametro massimo	750 mm
Lunghezza massima	6000 mm
Peso massimo	3000 kg

## RACCOMANDAZIONI D'USO

Pulizia con alcool etilico

## SERVIZI ACCESSORI

- Rimozione del vecchio rivestimento senza asportazione di metallo
- Fornitura di rulli completi di parti metalliche su specifica del cliente
- Riparazione parti metalliche

## IMBALLAGGIO

- Fornitura di imballi specifici adeguati per il trasporto in sicurezza del prodotto e il mantenimento delle sue caratteristiche.
- Eventuale personalizzazione dell'imballaggio.

\* Le tolleranze del rivestimento dipendono anche dalla parte metallica che potrebbe non consentire il rispetto dei valori sopra riportati.

aggiornato al 31/03/23



let's Roll®

**SPRING®**

Rulli in Gomma e Poliuretano  
SPRING S.R.L.

spring@spring.it

www.spring.it