



**SPRING**<sup>®</sup>

Rulli in Gomma e Poliuretano



# CRESSWELL<sup>®</sup>

## RIVESTIMENTO PER SPALMATORE SOLVENTLESS

- Rivestimento specifico per spalmatura solventless
- Ottima scivolosità superficiale e capacità di laminazione dell'adesivo
- Idoneità al contatto con acetato di etile senza limitazioni
- Eccellente mantenimento delle prestazioni nel tempo
- Notevole durata del rivestimento, derivata da eccellenti prestazioni meccaniche

### CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO

Durezza	
Colore	
Resa elastica	Eccellente
Caratteristiche meccaniche	Ottimo
Resistenza all'invecchiamento	Eccellente
Resistenza alla temperatura	fino a 110 °C continuativi

### PUNTI DI ECCELLENZA

- Su richiesta, esecuzione di lavorazioni accessorie quali scanalature e/o ribassamenti secondo le specifiche esigenze del cliente.
- Bombatura trapezoidale eseguita con precisione controllata.
- Imballo dedicato su singolo rivestimento.



## DATI TECNICI

Rugosità	≤ 1,5 µm Ra
Conducibilità elettrica	-

## TOLLERANZE DI LAVORAZIONE (\*)

Diametro	± 0,2 mm
Concentricità	≤ 0,03 mm
Cilindricità	≤ 0,05 mm
Durezza	± 5 Shore A

## LAVORAZIONI ESEGUIBILI

- Bombature
- Scanalature
- Fresature
- Esecuzione gradini e smussi
- Rivestimento testate a disegno
- Profili conici sia su rulli conici che cilindrici

## DIMENSIONI APPLICABILI

Spessore minimo	3 mm
Diametro massimo	750 mm
Lunghezza massima	6000 mm
Peso massimo	3000 kg

## RACCOMANDAZIONI D'USO

Durante il trasporto e l'immagazzinamento si consiglia di mantenere il rivestimento in posizione sollevata.

## SERVIZI ACCESSORI

- Rimozione del vecchio rivestimento senza asportazione di metallo
- Fornitura di rulli completi di parti metalliche su specifica del cliente
- Riparazione parti metalliche

## IMBALLAGGIO

- Fornitura di imballi specifici adeguati per il trasporto in sicurezza del prodotto e il mantenimento delle sue caratteristiche.
- Eventuale personalizzazione dell'imballaggio.

\* Le tolleranze del rivestimento dipendono anche dalla parte metallica che potrebbe non consentire il rispetto dei valori sopra riportati.

aggiornato al 12/06/21

let's Roll®

**SPRING®**

Rulli in Gomma e Poliuretano

SPRING S.R.L.

Via Ciro Ferrari 1 - 37135 VERONA

tel. 045 500411

spring@spring.it - www.spring.it